

Bebauungsvorschriften

(Textteil)

zum Bebauungsplan "Gries II"

in Horb a.N.-Bildechingen

A

RECHTSGRUNDLAGEN

- 1.) §§ 2 und 9 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung vom 18. Aug. 1976 (BGBl. I S. 2221).
- 2.) §§ 1-23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d. Fassung vom 15. Sept. 1977 (BGBl. I S. 1757).
- 3.) §§ 1 bis 3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung) vom 19. Jan. 1975 (BGBl. I S. 21).
- 4.) § 2 der Dritten Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 16. Febr. 1977 (Ges. Bl. S. 52).
- 5.) § 111 der Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg vom 20. Juni 1972 (Ges. Bl. S. 351).

B

FESTSETZUNGEN

I. Art der baulichen Nutzung

§ 1 Baugebiet

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in Baugebiete gegliedert. Die Festsetzung der Begrenzung und der Art der einzelnen Baugebiete ist im Lageplan ausgewiesen.

§ 2 Ausnahmen

Ausnahmen gemäß § 1 (4) BauNVO sind nicht zugelassen.

§ 3 Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zugelassen. Nebenanlagen wie Teppichklopfstangen und in den Boden eingelassene Schwimmbecken bis 50 m³ Inhalt sind zugelassen. Eine Pergola ist in Verbindung mit dem Haus, jedoch nicht länger als 6 m zugelassen.

II. Maß der baulichen Nutzung

§ 4 Zulässiges Maß der baulichen Nutzung

- 1.) Die Festsetzung der Grundflächenzahl, der Geschoßflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse ist im Lageplan ausgewiesen.
- 2.) Die Zahl der Vollgeschosse ist im Lageplan, differenziert, entweder "zwingend" oder als "Höchstgrenze" ausgewiesen.
- 3.) Bei der ZdV I ist im Hanggelände nach § 17 Abs. 5 BauNVO ein weiteres Vollgeschoß zugelassen, wenn dadurch die Geschoßflächenzahl oder die Geschoßfläche nicht überschritten wird.
- 4.) Die Vorschriften des § 17 BauNVO bleiben unberührt.

III. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

§.5 Bauweise

- 1.) Die Bauweise ist im Lageplan wie nachfolgend festgesetzt:
Im ganzen Baugebiet ist die offene Bauweise vorgesehen.
- 2.) Für die Firstrichtung der Gebäude ist die Eintragung im Lageplan (Gebäudeschema und Richtungspfeil) maßgebend.

§ 6 Überbaubare Grundstücksfläche

- 1.) Die überbaubare Grundstücksfläche, begrenzt durch Baugrenzen, ist aus dem Lageplan grafisch zu entnehmen.
- 2.) Verändern sich durch Neuvermessungen die geplanten Grenzen geringfügig, so rückt die überbaubare Grundstücksfläche entsprechend mit.

IV. Baugestaltung

§ 7 Gestaltung der Bauten

- 1.) Die Sockelhöhe der Gebäude (EFH) ist möglichst niedrig zu halten, sie darf, vom natürlichen Gelände aus, höchstens betragen:

bei ebenem Gelände mit Gebäuden mit 1 Vollgeschoß max.
0,70 m

bei ebenem Gelände mit Gebäuden mit mehreren Vollgesch.
max. 0,35 m

bei geneigtem Gelände mit Gebäuden mit 1 Vollgeschoß bergs.
max. 0,40 m

bei geneigtem Gelände mit Gebäuden mit mehreren Vollgesch.
bergs. max. 0,10 m.

Zum Nachweis der Sockelhöhe sind in den Bauvorlagen entlang den beiden Gebäudeseiten Schnitte über das bestehende und geplante Gelände, entsprechend der BauVorl.Vo., darzustellen. In denselben muß die Lage und Höhe der geplanten Gebäude, der Verkehrsflächen und der Entwässerung eingetragen sein. (siehe auch § 16).

- 2.) Die Dachneigung für die Hauptgebäude ist im Lageplan festgesetzt.
Bei Hausgruppen und im Anschluß an bestehende Gebäude ist die Dachneigung anzugleichen.
- 3.) Ein Kniestock mit max. 0,50 m ist nur bei eingeschößigen Gebäuden zulässig. Zur Dachdeckung sind Ziegel und Schiefer in gedeckten Farben zugelassen.
- 4.) Dachgaupen und Dachaufbauten sind nicht erlaubt.
Dacheinschnitte sind möglich.
- 5.) Bei Baugrundstücken über 8 ar sind Winkelgebäude und Walmdachgebäude mit einer Dachneigung von 22 - 28° zugelassen.

§ 8 Nebengebäude

- 1.) Nebengebäude sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen. Sie sollen in einem angemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäude stehen und sind mit diesem in einen guten baulichen Zusammenhang zu bringen.
- 2.) Nebengebäude müssen eingeschößig erstellt werden, Dachneigung und Bedachungsmaterial sollen dem Hauptgebäude entsprechen.

§ 9 Überdachte Stellplätze und Garagen

- 1.) Überdachte Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und auf den im Lageplan ausgewiesenen Garagenflächen zugelassen.
- 2.) Die Garagen sind massiv auszuführen. Freistehende Garagen sind mit einem Flachdach (0 - 5°) zu versehen und mit einer Gebäudehöhe zwischen 2,50 - 3,00 m zu erstellen. Bei Grenzbauten darf die Höhe max. 2,50 m nicht überschreiten.
- 3.) Zur Verkehrsfläche ist ein Stauraum mit mindestens 5,00 m einzuhalten.

§ 10 Einfriedungen

Sockelmauern sind nur bis max. 30 cm Gelände- oder Straßenhöhe erlaubt.

Darüber sind Einfriedungen bis zu 80 cm Gesamthöhe zugelassen.

§ 11. Grundstücksgestaltung und Vorgärten

- 1.) Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen.
- 2.) Vorplätze und Stellplätze müssen planiert und befestigt werden.
- 3.) Abfahrtsrampen für Kellergaragen sind nur bis zu einer max. Ausgrabungshöhe von 0,80 m zulässig.

§ 12 Böschungen (Aufschüttungen bzw. Abgrabungen)

Die für den Ausbau der Verkehrsflächen erforderlichen Aufschüttungen und Abgrabungen (Böschungen) sind im Lageplan zum Bebauungsplan nicht dargestellt. Über die Ausmaß-e und Verwendung dieser Böschungen kann erst nach der Aufstellung des Straßenausbauplanes endgültig etwas ausgesagt werden.

§ 13 Gebäudefarbgebung

Für die Gebäude ist ein heller Farbton vorgeschrieben. Die Farben dürfen nicht grell und aufdringlich sein und das Orts- und Landschaftsbild nicht stören.

V. Weitere Festsetzungen

§ 14 Versorgungsleitungen

Sämtliche Versorgungsleitungen sind zu verkabeln.

§ 15 Antennen

Die Errichtung von mehr als einer Antenne pro Gebäude ist im Bebauungsplangebiet nicht zulässig. Bei Mehrfamiliengebäuden ist für jeden Wohnungsinhaber eine Anschlußmöglichkeit zu gewährleisten. Die Errichtung von Unterdachantennen bleibt den Gebäudeinhabern unbenommen.

§ 16 Absteckung der Neubauten und Bauvorlagen

Die Absteckung der Neubauten hat durch einen Vermessungsfachmann zu erfolgen. In den Bauvorlagen sind die Gebäudeschnitte entsprechend der BauVorl.Vo. dazustellen. (siehe auch § 7).

§ 17 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich entspricht der im Lageplan einbandierten Fläche von ca. 2,23 ha.

§ 18 Ausnahmen und Befreiung

Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes und den Bebauungsvorschriften gilt § 31 BBauG bzw. § 94 LBO.

C

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

- 1.) Der Staubgehalt der Abluft von Sieb-, Zerkleinerungs- und Abfüllanlagen oder ähnlichen Emissionsquellen darf im Dauerbetrieb 150 mg/Nm³ nicht überschreiten. Im übrigen sind für den Staubgehalt die Richtwerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 8.9.64 (Gem. Ministerialblatt des Bundesministeriums des Inneren S. 433) zu berücksichtigen. Der Grauwert von Rauchfahnen aus Feuerungen muß heller sein als der Wert der Nr. 2 der Ringelmann-Skala.
- 2.) Die von den Anlagen ausgehenden Geräusche dürfen auf Nachbarn oder Dritte nur bis zu folgenden Immissionsrichtwerten einwirken:

a) Industriegebiet (§ 9 BauNVO)	70 dB (A)
b) Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)	tags 65 dB (A)
	nachts 50 dB (A)
c) Kerngebiet (§ 7 BauNVO)	tags 60 dB (A)
Mischgebiet (§ 6 BauNVO)	nachts 45 dB (A)
Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)	
d) Allgem. Wohngebiet (§ 4 BauNVO)	tags 55 dB (A)
Kleinsiedlungsgebiet (§ 2 BauNVO)	nachts 40 dB (A)
e) Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO)	tags 50 dB (A)
	nachts 35 dB (A)
f) Kurgebiet, Klinikgebiet (§ 11 BauNVO)	tags 45 dB (A)
	nachts 35 dB (A).

Die von den Anlagen ausgehenden Geräusche dürfen Wohnungen, die mit den Anlagen verbunden sind, tagsüber 40 dB (A) und nachts 30 dB (A) nicht überschreiten. Die Nachtzeit beträgt 8 Stunden; sie beginnt um 22.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr. Die Festsetzung des Beurteilungspegels erfolgt gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 16.7.68 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137 vom 26.7.68).

- 3.) Vermessungszeichen und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforderlich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungszeichen ist vor Baubeginn beim Vermessungsamt zu beantragen.
- 4.) Entlang der in den Gärten vorgesehenen Kabeltrassen der Deutschen Bundespost sind vor Abschluß dieser Verlegungsarbeiten keine Bepflanzungen durchzuführen und keine hochwertigen Oberflächen aufzubringen. Dies gilt für fünf Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes. Danach werden die Kabeltrassen bei Durchführung der Arbeiten den örtlichen Gegebenheiten angepaßt. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf Kosten des Grundeigentümers im Benehmen mit dem zuständigen Fernmeldebaubezirk ein PVC-Rohr auslegen zu lassen, in dem später die Kabel eingezogen werden können.


Anerkannt:
Horb a.N., den 5.9.1978
Bürgermeisteramt:



I.V.


B e u t e r

Gefertigt:
Horb a.N., den 31.8.1978
Stadtbauamt -Referat 32-


Zimmermann

Der vom Gemeinderat der Stadt Horb a.N. am 30. Januar 1979
als Satzung beschlossene Bebauungsplan "GRIES II" für den
Stadtteil Bildechingen wird hiermit nach § 11 BBauG und § 111
Abs. 5 LBO i.V.m. § 2 der Dritten Verordnung der Landesregie-
rung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur Durchführung des
Bundesbaugesetzes vom 16.2.1977 (Ges.Bl. v. 11.3.1977)

g e n e h m i g t .

Freudenstadt, den 13. Juni 1979

L a n d r a t s a m t :
In Vertretung

Beglaubigt:

Berg

Verw.-Angest.



(gez.) Pfisterer